

波形支持碍子

(単位 mm)

名称	全長	耐電圧	ヒダ数	引張強度	
	(L)	(AC)		上下	側面
MSC-4050	50 ± 0.7	25KV	4	30kg	18kg
MSC-4060	60 ± 0.9	36KV	4	30kg	18kg
MSC-4070	70 ± 1.0	42KV	4	30kg	18kg
MSC-4080	80 ± 1.2	48KV	5	30kg	18kg
MSC-4090	90 ± 1.4	54KV	6	30kg	18kg
MSC-40100	100 ± 1.5	60KV	7	30kg	18kg
MSC-40110	110 ± 1.6	66KV	7	30kg	18kg
MSC-40120	120 ± 1.8	72KV	7	30kg	18kg
MSC-40130	130 ± 2.0	78KV	9	30kg	18kg
MSC-40140	140 ± 2.4	84KV	9	30kg	18kg
MSC-40150	150 ± 2.8	90KV	9	30kg	18kg
MSC-40160	160 ± 3.2	96KV	10	30kg	18kg
MSC-40165	165 ± 3.5	100KV	10	30kg	18kg

全長 (L) の寸法公差は一般公差です。ご希望の公差については別途ご連絡ください。

耐電圧 A.C 50HZ 1 分間異常の無い事 (at 25°C 乾燥時)

絶縁抵抗 D.C 1KV 1,000 MΩ 以上

誘電体損失 at 1MHZ 10x10⁻⁴ 以下

耐熱温度 300°C 以下

耐圧強度 300kg

引張強度

上下 両端ネジ部に静止荷重を加え、1 分間異常の無い事

側面 本体を横付し片端子に静止荷重を加え、1 分間異常の無い事